

不水溶性モデルラベル

基本的な記載方法は、水溶性モデルラベルと同じ。

全工油カットB

用途：切削油

火気厳禁 第2石油類 危険等級Ⅲ 200L

危険		<表示対象成分>
		キシレン 2.0%

危険有害性情報：

・引火性液体及び蒸気 ・飲み込むと有害のおそれ（経口） ・皮膚刺激 ・強い眼刺激 ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ・呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓の障害 ・眠気及びめまいのおそれ ・長期又は反復ばく露による呼吸器、神経系の障害 ・飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ ・水生生物に毒性 ・長期的影響により水生生物に毒性

注意書き：

【予防策】

- ・使用前にカタログ、MSDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ・個人用保護具や換気装置を使用して暴露を避けてください。
- ・ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないでください。
- ・必要に応じて保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用してください。
- ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用してください。
- ・この製品を使用するときは、飲食または喫煙はしないでください。
- ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。
- ・取り扱い後は、手洗いを十分行ってください。
- ・環境への放出を避けてください。

【対応】

- ・吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移し、身体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、異常があれば医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合：無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・眼に入った場合：直ちに清浄な流水で15分以上洗眼して下さい。コンタクトレンズを着用している場合は、容易に外せる場合は外して、洗眼を続けて下さい。眼の刺激が続く場合は、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗ってください。
- ・衣服にかかった場合：直ちに全ての汚染された衣類を取り除いてください。汚染された衣類を再使用する場合は、洗濯してください。
- ・暴露またはその懸念がある場合：皮膚刺激があれば、医師の診断／手当を受けてください。気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けてください。漏出物は回収してください。

【保管】

- ・直射日光を避け、暗所に保管してください。

【廃棄】

- ・内容物や容器は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託してください。

取り扱い上の注意事項：

- ・眼や皮膚に触れないように注意し、取り扱う際には保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ミストまたは蒸気を吸入すると気分が悪くなる事があります。取り扱いには通気のよいところでを行い、呼吸用保護具を使用するなどしてミストまたは蒸気を吸入しないようにしてください。
- ・子供の手の届かないところに置いてください。飲まないでください。（口に入れないでください）
- ・ごみ、水分の混入防止のため、容器の栓をしてください。
- ・不明な点は、カタログ、MSDSを参照してください。
- ・本油には塩素化合物を含みますので、燃焼すると有毒な塩素系ガスが発生します。

塩素化合物を含む場合は、この項に記載する

全工油株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-22-9 TEL 03-3553-3019 FAX 03-3553-3069

指針番号

—

国連番号

—